



BOLSOS



CALZADO



AUTOMÓVILES



PASAJEROS



DECORACIÓN



HOGAR



[www.interleather.es](http://www.interleather.es)

Parc Ind. Urbà Poble Nou, C. Puigcerdà, 118-120 / C.P: 08019 - Barcelona, Spain  
[info@interleather.es](mailto:info@interleather.es) / +34 93 308 37 66



[www.interleather.es](http://www.interleather.es)

Parc Ind. Urbà Poble Nou, C. Puigcerdà, 118-120 / C.P: 08019 - Barcelona, Spain  
[info@interleather.es](mailto:info@interleather.es) / +34 93 308 37 66



FSC



FSC



[www.interleather.es](http://www.interleather.es)

Parc Ind. Urbà Poble Nou, C. Puigcerdà, 118-120 / C.P: 08019 - Barcelona, Spain  
[info@interleather.es](mailto:info@interleather.es) / +34 93 308 37 66

**CUOIETTO**



# CUOIETTO

## Características | Characteristics

<b>Materia prima</b>   Raw material	<b>Piel bovina</b>   Bovine	<b>Acabado</b>   Finishing	<b>Pigmentado</b>   Pigmented
<b>Origen</b>   Origin	<b>Europeo</b>   European	<b>Tipología</b>   Typology	<b>Serraje</b>   Split leather
<b>Curtición</b>   Tanning	<b>Cromo</b>   Chrome	<b>Medidas</b>   Sizes	<b>20 sqf</b>
<b>Grosor</b>   Thickness	<b>1,9/2,0 mm</b>		

Nuestra piel ha sido procesada conforme a la normativa REACH | Our leather is processed in conformity with REACH regulation

## Solidez del color | Color fastness

<b>Frote en seco</b>   Dry rub	<b>≥ 4 - EN ISO 11640 Escala de gris (1000 ciclos)</b>   Grey scale (1000 cycles)
<b>Frote en húmedo</b>   Wet rub	<b>≥ 3/4 - EN ISO 11640 Escala de gris (700 ciclos)</b>   Grey scale (700 cycles)
<b>A la luz artificial</b>   To artificial light*	<b>≥ 4/5 - EN ISO 105-B02 (Met. 3) Escala Azul</b>   Blue scale (700 cycles)

## Tests físicos | Physical characteristics

<b>Reaccion al fuego</b> Reaction to the fire	<b>Detener la combustión (&lt; 120 seg.)</b> Stop combustion (< 120 sec.)	
<b>CLASSE 3.IM - Duración de la llama: 20 seg.</b> CLASS 3.,IM - Flame duration: 20 seconds.	<b>Llama - Incandescencia</b> Flame - Incandescence	<b>Ignífugo</b> Anti-fire
<b>CLASSE 2.IM - Duración de la llama: 80 seg.</b> CLASS 2.,IM - Flame duration: 80 seconds.	<b>Llama - Incandescencia</b> Flame - Incandescence	<b>Ignífugo</b> Anti-fire
<b>CLASSE 1.IM - Duración de la llama: 120 seg.</b> CLASS 1.IM - Flame duration: 120 seconds.	<b>Llama - Incandescencia</b> Flame - Incandescence	<b>Ignífugo</b> Anti-fire
<b>Extracto del agua con pH (en ISO 4045)</b> pH water extract	<b>Humedad pH</b> Humidity pH	<b>3,3</b>
<b>pH (en ISO 4045)</b> pH water extract	<b>Humedad pH</b> Humidity pH	<b>0,39</b>

## Consejos de limpieza y mantenimiento Advices for cleaning and maintenance

- **Limpieza del cuero**  
Para limpiar el cuero, se puede utilizar un paño suave, ligeramente humedecido con agua y una pequeña cantidad de jabón neutro. Se pasa por el cuero ejerciendo una presión muy ligera y se seca inmediatamente con un paño suave y seco. No se debe utilizar ningún tipo de detergente, solo jabón neutro en pequeñas cantidades.  
*Leather cleaning*  
For cleaning leather you can use a soft cloth, slightly dampened with water and a small amount of mild soap. Pass on the skin by applying a very light pressure and proceed directly, to dry using a soft dry cloth."
- **Resistente a la luz solar (ver detalle técnico) | Resistant to sunlight**  
(see technical details)"
- **Autoportante** | Self-supporting
- **Piel de gran resistencia para instalaciones** | High-resistance leather for installations

